





## CNC BAKIM TALİMATI


Doküman No	TL-21-01/900
Sayfa No	1 / 2
Revizyon No	0
Revizyon Tarihi	
Yayın Tarihi	17.07.2023

### CİHAZIN/MAKİNENİN:

ADI : CNC, Ön İmalat

ADEDİ :

BAKIM ÖNCESİ YAPILACAK HAZIRLIKLAR : Cihazın elektriği kesilir.

SIRA NO	YAPILACAK İŞLER	BAKIM CİNSİ	PERİYOD
1	Kosim koordinat kontrolü; Nestingi hazırlanan 10mm kalınlığında 1 adet 300mm çapında daire ve 1 adet 300*300mm boyutunda kare olmak üzere iki adet malzeme kesilerek ölçü kontrolü yapılacaktır. <b>Şekil 1</b> 	Periyodik	1 Aylık
2	Kesilen sacda yapılan ölçümlerdeki sonuçlar a1, a2, a3, a4, b1, b2 değerleri 300mm den ve c1, c2 değerleri 424mm den (+/-2mm) fazla veya az ise Dizayn Baş Mühendisliğine rapor edilecektir.	Periyodik	1 Aylık
3	Torç bekleri sökülerek temizlenecek. Ağız ve kanallarında bozulma meydana gelen bekler yenileriyle değiştirilecektir.	Periyodik	1 Aylık
4	Herhangi bir yağ veya su kaçağı var mı kontrol et.	Periyodik	1 Aylık
5	Makine ve ray üzerinde bulunan adım dişlileri temizlenip yağlanacak diş boşlukları arasında toz çapak gibi yabancı maddelerin olması engellenecektir.	Periyodik	1 Aylık
6	Hava kurutucu filtrelerini kontrol et.	Periyodik	1 Aylık
7	Plazma ünitesinin sıvı seviyesinin kontrolünü yap eksikse saf su ile tamamla.	Periyodik	1 Aylık
8	Makinenin toz silecekleri silinecek eskiyen silecekler değiştirilecek.	Periyodik	1 Aylık
9	Rayların kontrolü, temizlenmesi çalışan aksamın yağlanması.	Periyodik	1 Aylık
10	Genel temizlik ve kontrolünü yap.	Periyodik	1 Aylık
11	Havuz suyu kirli ise değiştir.	Periyodik	6 Aylık
12	Şok emici ayarı bozulmuş ise yeniden ayarlanmalıdır	Periyodik	6 Aylık
13	Lastik polyamiddenden yapılmış olan mekanik sınırlayıcıların görevlerini tam olarak yapıp yapmadığı, kırılma veya bozulma olup olmadığının kontrol edilmelidir.	Periyodik	6 Aylık
14	Proximity switch algılama yüzeyi temizlenmelidir	Periyodik	6 Aylık

Bakım sırasında kirlilik oluşumunu önleyici tedbirleri al.  
Yağ döküntülerinin engellenmesi için tava kullan. Oluşan



## CNC BAKIM TALİMATI

Doküman No	TL-21-01/900
Sayfa No	1 / 2
Revizyon No	0
Revizyon Tarihi	
Yayın Tarihi	17.07.2023

atıkları atık türüne uygun (Mavi: Evsel, Yeşil: Geri Dönüşümlü, Kırmızı: Tehlikeli, Varil ve IBC: Atık Yağ) atık kazanına at.

Bakım esnasında işe uygun kişisel koruyucu ekipmanlarını kullan.